

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	% RAYONNEMENT SOLAIRE <small>Transmission U.V. : 1% pour les films</small>			% RATIO SOLAIRE			FACTEUR SOLAIRE				
	Transmission lumière visible	Energie sol. totale rejetée	Réduction Eblouis- sement	Réflexion	Absorption	Transmis- sion	Simple vitrage clair	Double vitrage clair	Simple vitrage réfléch.	Double vitrage réfléch.	Stadip 44 ² clair
<u>SERIE FILMS GAUFRES (M3)</u>											
COBALT	3	92	97	78	19	3	0.17	0.22	0.22	0.22	0.19
BALTIC	9	82	91	60	30	10	0.27	0.32	0.29	0.29	0.30
ECLIPSE	3	92	97	77	19	4	0.17	0.22	0.22	0.22	0.19
BRONZE	9	83	90	62	28	10	0.27	0.32	0.29	0.29	0.30
MIRROR	3	94	97	82	16	2	0.14	0.20	0.19	0.20	0.19
DIAMOND	7	90	91	77	18	5	0.18	0.22	0.22	0.22	0.19
QUARTZ	15	85	84	70	20	10	0.20	0.26	0.25	0.25	0.23
ONYX	0	95	100	83	17	0	0.14	0.18	0.20	0.20	0.16
ARTIC	0	95	100	84	16	0	0.14	0.18	0.20	0.20	0.16
SAPHIR	12	80	86	60	27	13	0.28	0.34	0.30	0.29	0.31
EMERAUDE	14	80	84	62	25	13	0.25	0.30	0.28	0.33	0.27
LUXOR	8	88	90	71	23	6	0.19	0.24	0.24	0.24	0.20
SELECT	3	86	97	53	43	4	0.29	0.36	0.30	0.30	0.32
LUXURY	2	86	98	51	45	4	0.29	0.36	0.30	0.30	0.32
<u>SERIE FILMS LISSES (M3)</u>											
MIRAGE	13	56	86	15	59	26	0.41	0.51	0.35	0.37	0.40
AMBRE	60	24	32	11	18	71	NC	NC	NC	NC	NC
CLEAR	83	15	6	13	4	83	NC	NC	NC	NC	NC
NEUTRAL	53	36	50	12	34	54	NC	NC	NC	NC	NC
RS4 SHADE SR	3	65	97	16	63	21	0.35	NC	NC	NC	NC
<u>SERIE FILMS GAUFRE NON FEU (B-S1.dO) ALUSTAR</u>											
ALUSTAR	3	92	97	78	19	3	0.17	0.22	0.22	0.22	0.19
<u>SERIE TOILES ET TISSUS</u>											
ENERGI (5 coloris)	8	± 80	92	56	36	8	0.33	NC	NC	NC	NC
DESIGNO (5 coloris)	8	± 80	92	56	36	8	0.33	NC	NC	NC	NC
SCREEN BLANC M1	22	± 65	± 75	61	10	29	NC	NC	NC	NC	NC
BLACKOUT M1 (5 coloris)	0	90	100	65	35	0	0.30	NC	NC	NC	NC
TREVIRA CS M1 (blanc)	40	NC	60	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
ELYSEE (blanc)	15	66	85	73	10	17	NC	0.34	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2055 BLANC M1	3	83	97	48	39	13	NC	0.41	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2056 BEIGE M1	3	78	97	46	44	10	NC	0.41	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2058 GRIS M1	4	76	96	44	47	9	NC	0.42	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2085 ALIZE M1	3	80	97	46	42	9	NC	0.42	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2087 BLEU M1	1	76	99	41	53	6	NC	0.43	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2080 SAUMON M1	4	76	96	46	44	10	NC	0.41	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2079 CANARI M1	2	78	98	47	43	10	NC	0.41	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2115 Noir & Blanc M1	2	84	98	63	30	7	NC	0.36	NC	NC	NC
SOLTIS 99-50010 Activ M1	2	80	98	54	27	19	NC	0.39	NC	NC	NC
SOLTIS 99-2061E LOW-E M1 (face extérieure argent)	3	85	97	68	26	6	NC	0.34	NC	NC	NC

STORES FILMS : VARIETES ET LAIZES POSSIBLES	STORE ECRAN			STORE A PAROIS JAPONAISES	STORE ZENITHAL	BANDES VERTICALES 127 mm ou 89 mm	BANDES HORIZONTALES 127 mm ou 89 mm
	LISSE	GAUFRE	PLISSE				
	Laize 183	Laize :	Laize 183				
COBALT - ECLIPSE	-	■ (183)	■	■	■	■	-
BALTIC - BRONZE	-	■ (183)	■	■	■	■	-
MIRROR QUARTZ DIAMOND	-	■ (152)	■ Quartz	■	■	■	■
ONYX	-	■ (152)	-	■	■	■	-
ARTIC	-	■ (152)	-	■	■	■	-
SAPHIR - EMERAUDE	-	■ (183)	■	■	■	■	■
LUXOR	-	■ (152)	-	■	■	■	-
SELECT - LUXURY	-	■ (183)	-	■	-	■	-
MIRAGE	■	-	-	■	-	■	-
AMBRE	■	-	-	■	-	■	-
CLEAR	■	-	-	■	-	■	-
NEUTRAL	■	-	-	■	-	■	-
ALUSTAR	-	■ (183)	■	■	-	■	■
SCREEN BLANC M1	-	■ (250)	-	■	-	-	-
SOLTIS M1	-	■ (177)*	-	■	■	■	■ ***
BLACKOUT M1	-	■ (230)	-	■	■	■	■ ***
ELYSEE M1	-	■ (240)**	-	■	-	■	-
TREVIRA CS M1	-	■ (240)	-	■	-	■	-
ENERGI	-	■ (180)	-	■	■	■	■ ***
DESIGNO	-	■ (180)	-	■	■	■	■ ***

* 267 pour SOLTIS blanc, beige, gris ** 300 pour ELYSEE 1, 2, 4 et 17 XL

*** Longueur maxi : 2 Mètres

Epaisseur 115 microns pour les FILMS Gaufrés sauf ALUSTAR - ISOSTAR - COBALT pour store "Clip express" et PLISSE : 75 microns

DISPONIBILITE : OUI : ■ NON : -